

#### Especificación técnica

##### Superficie

Material: Cloruro de Polivinilo (PVC)  
Espesor: 140 µm ± 10%  
Margen de contracción: aprox.2%  
Clase mínima de reacción al fuego: NPD Material no ignífugo  
Período de validez del producto aplicado en interiores: mínimo 5 años.  
Período de validez del producto aplicado en exteriores: -

##### Adhesivo

Adhesivo: acrílico permanente.  
Viscosidad: 3000-3500 (cps / 30 ° C)  
Resistencia al calor: 180 ° C  
Tiempo de adhesión:  
-20 min desde la aplicación: 1700 (gr / inch)  
-5 días desde la aplicación: 2700 (gr / pulgada)  
Color: incoloro

##### Liner

Material: Kraft  
Espesor: 120 µm ± 10%

#### Método para la correcta aplicación de la película interior Artesive™

Método de aplicación: seco

Temperatura de aplicación óptima: entre 10 ° C y 30 ° C

Superficies aplicables: madera, plástico, metal, papel, vidrio y cerámica.

Condición de la superficie: lisa, limpia y sin residuos ni piezas deterioradas que puedan comprometer la adhesión correcta.

Tipología de superficie: plana, vertical, ligeramente curvada. Tensión ligera posible (dependiendo del modelo de película) con el uso de aire caliente.

Tensión máxima: aproximadamente 200% dependiendo del modelo

Se puede usar con imprimaciones específicas para películas de PVC: Sí

Limpieza: limpiar con un paño húmedo no abrasivo con jabón neutro si es necesario.

Eliminación de película: utilizando aire caliente y/o vapor caliente. Tenga cuidado de usar una temperatura adecuada.

Almacenamiento: La película debe almacenarse en entornos con temperaturas superiores a 5 ° C y máx. 30 ° C, con una humedad relativa de aproximadamente 50%.

Período de validez en el embalaje original: 24 meses, referido al material entregado, sin haber sufrido transformaciones.

Resistencia a agentes externos: agua, alcohol, bebidas (café, té, vino, leche), detergentes neutros, jabón líquido, vinagre de vino.

#### Garantía

Garantía: 3 años con aplicación interior

**Cobertura de garantía contra:** variación de color, amarillamiento, agrietamiento, falta de adherencia debido a defectos materiales

La garantía no cubre problemas debido a una aplicación incorrecta.

**Casos donde la garantía no es válida:**

- aplicación sobre superficies sucias o rugosas
- aplicación en superficies externas
- aplicación en superficies que no son lisas, deterioradas y con poca adherencia
- aplicación en superficies sujetas a contacto con gasolina y / o productos químicos corrosivos
- aplicación en automóviles (envoltura de automóviles)
- aplicación de la película con tensión excesiva
- variación de color debido al contacto con agentes químicos inadecuados
- no adhesión debido a la aplicación en superficies no adecuadas
- roturas y / o grietas debido al contacto con objetos romos como cuchillas y / o cuchillos
- almacenamiento y / o aplicación en entornos con alta humedad o con temperaturas inadecuadas
- daños causados a las superficies subyacentes después de retirar la película adhesiva.

La garantía tampoco cubre todo lo que no esté expresamente indicado bajo el título "Garantía contra cobertura".